

Ausschreibungsvorschlag:

Eloxierung (Anodisation) von Aluminiumprofilen und –Blechen

Für Profile und Bleche sind ausschließlich Aluminiumlegierungen in Eloxalqualität zu verwenden. Das Material muss für eine dekorative Eloxaloberfläche geeignet sein. Die entsprechenden Vorschriften und Normen sind einzuhalten.

Die Anodisation muss für den Außeneinsatz geeignet sein und hat nach den Bestimmungen der EURAS/Qualanod zu erfolgen.

Der Bieter muss den Nachweis erbringen, dass nur Unternehmen, die Inhaber des Gütezeichens mit entsprechender Lizenznummer sind, die Anodisation durchführen.

Gewünschter Farbton: Naturton: E6/EV1

Schichtdickenklasse: 20 µm

Mögliche Farbschwankungen bei den anodisierten Aluminiumteilen müssen durch Farbmuster (Farbrichtwerte) aus Original-Auftragsmaterial in entsprechender Größe belegt werden. Diese Richtwerte sind für die Ausführung des Auftrages bestimmend.

Wir bitten zu beachten, dass unsere unentgeltliche Beratung fachmännisch und nach bestem Wissen erfolgt, wir jedoch keine Haftung für direkte oder Folgeschäden übernehmen können.